

ELEV AD 5016 FT VAR 8° E

ACC/MEX SEC. 7	123.9
ACC/MEX SEC. 5	124.2
ATIS	127.9
TML	120.8
APP	119.3
TWR/ZAP/MIL	118.45
TWR/GDL	118.1

ALTITUDES MINIMAS DE VECTOREO IFR
(MVA) ESTAS MVA SON LAS ALTITUDES
MAS BAJAS QUE PODRAN SER
ASIGNADAS POR EL CONTROLADOR EN
UN SECTOR CUANDO APLIQUE
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL RADAR
(VECTORES) SIN AFECTAR A RUTAS Y
PROCEDIMIENTOS CON MINIMOS
INFERIORES.

TODAS LAS AERONAVES CIVILES QUE OPERAN CON PLAN DE VUELO VFR EN EL AREA TERMINAL DE GUADALAJARA DEBERAN CONTAR CON EQUIPO TRANSPONDER EN MODO 3 A/C Y CON CAPACIDAD DE 4096 CODIGOS.

MAX/IAS	LIMITE HORIZONTAL	LIMITE VERTICAL	
		INFERIOR	SUPERIOR
250	30 NM DEL VOR/DME/GDL	GND	15000 AMSL
200	10 NM DEL VOR/DME/GDL	ELEV AD	8000 AMSL

17-SEP-2015 AMDT AIRAC 10/15

MMGL - MVA