

RWT CHARACTERISTICS				
RWY	DIRECCION / DIRECTION	THR	RESISTENCIA / STRENGTH	TIPO / TYPE
05	048°	19 50 27.50 N 101 02 19.02 W	62 F/A/W/T	ASFALTO / ASPHALT
23	228°	19 51 31.64 N 101 00 43.53 W		

PLATAFORMA / APRON	RESISTENCIA / STRENGTH	TIPO / TYPE
COMERCIAL/COMMERCIAL 3 - 6	55 R/B/W/T	CONCRETO/ CONCRETE
COMERCIAL/COMMERCIAL 1 - 8	55 F/A/W/T	ASFALTO / ASPHALT
AVIACION GENERAL/ GENERAL AVIATION	52 F/A/W/T	

— MORELIA —
VOR /DME 114.6
MLM 
195038N 1010213W

3408 X 45 M

PLATAFORMA DE AVIACION GENERAL /
GENERAL AVIATION APRON

—HANGARES/
HANGARS

COMBUSTIBLE /
FUEL

COMERCIAL
APRON

VAR. MAGNETICA. 7° E
MAGNETIC VAR. 7° E

TWY	ANCHO / WIDTH	RESISTENCIA / STRENGTH	TIPO / TYPE
A	23 M	50 F/A/W/T	ASFALTO / ASPHALT
B		55 F/A/W/T	

LAS MARCACIONES SON MAGNETICAS /
BEARINGS ARE MAGNETIC

ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS /
ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METERS

ESCALA / SCALE : 1 : 21500

0 120 240 480 720 M

ESCALA / SCALE : 1 : 13000

0 70 140 280 420 M

MINIMOS METEOROLOGICOS / METEOROLOGICAL MINIMUMS
TECHO EN FT Y VISIBILIDAD EN SM / CEILING IN FT AND VISIBILITY IN SM

EQUIPO / AIRCRAFT	DESPEGUE / TAKE OFF		ALTERNO MINIMOS / ALTERNATE MINIMUMS
	DIA Y NOCHE / DAY AND NIGHT		
	RWY 05	RWY 23	
1 Y 2 MOTORES / 1 AND 2 ENGINES	500 - 1 (1600 M)	1000 – 1 (1600 M)	2000 – 3 (4800 M)
3 O MAS MOTORES / 3 OR MORE ENGINES	500 - 1/2 (800 M)		

NOTAS / REMARKS:

AERONAVES AL ENTRAR Y SALIR DE PLATAFORMA COMERCIAL DEBEN USAR **POTENCIA MÍNIMA** CUANDO REALICEN **GIRO DE 180°** PARA **EVITAR DAÑOS** MATERIALES AL EDIFICIO./ **WHEN ENTERING OR LEAVING THE COMMERCIAL APRON, AIRCRAFT SHALL USE MINIMUM POWER WHEN THEY CARRY OUT A 180° TURN, SO AS TO AVOID MATERIAL DAMAGES TO THE BUILDING**

TRABAJOS DE DESYERBE (**EVENTUALES**) EN FRANJAS DE SEGURIDAD DEL AREA DE MOVIMIENTO / **EVENTUAL WEEDING AT SAFETY STRIPS OF THE MOVEMENT AREA**

PRECAUCION: CRUCE DE AVES POR LAS TRAYECTORIAS DE LAS PISTAS / **CAUTION:** FLUCK OF BIRDS CROSSING THE RUNWAYS TRACKS.

AERONAVES CON PESO DE **10 000 KG** O **MAYOR** EFECTUAR **VIRAJES DE 180°** ÚNICAMENTE EN GOTA DE **RWY 05/23**./ **AIRCRAFT WEIGHING 10000 KG OR MORE SHALL CARRY OUT 180° TURNS ONLY ON TEARDROP OF RWY 05/23**

AERONAVES EN POSICIONES **2-6** USAR **REMOLQUE** AL SALIR DE **PLATAFORMA AVIACIÓN COMERCIAL**./ **AIRCRAFT AT POSITIONS 2-6 SHALL BE TOWED WHEN LEAVING THE COMMERCIAL AVIATION APRON**