

CARTA RADAR SAN JOSE DEL CABO

ELEV AD 374 FT
VAR 10° E

COMUNICACIONES

ATIS 127.6
ACC/MZT 128.0
ACC/MZT 124.4
TWR 118.9
APP 120.9

TAR SSR SAN JOSE DEL CABO

ALTITUDES MINIMAS DE VECTOREO IFR (MVA) ESTAS MVA SON LAS ALTITUDES MAS BAJAS QUE PODRAN SER ASIGNADAS POR EL CONTROLADOR EN UN SECTOR CUANDO APLIQUE PROCEDIMIENTOS DE CONTROLRADAR (VECTORES), SIN AFECTAR RUTAS Y PROCEDIMIENTOS CON MINIMOS INFERIORES.

RESTRICCION DE VELOCIDAD

MAX/IAS	LIMITE HORIZONTAL	LIMITE VERTICAL INFERIOR	LIMITE VERTICAL SUPERIOR
250	30NM DEL VOR/DME/SJD	GND	10400 AMSL
200	10NM DEL VOR/DME/SJD	ELEV AD	3400 AMSL

NOTA:

TODAS LAS AERONAVES QUE OPEREN CON PLAN DE VUELO VFR DENTRO DE LA TMA DEBERAN CONTAR CON TRANSPONDER EN MODO 3A/C Y CON CAPACIDAD DE 4096 CODIGOS.

AIP DE MEXICO
SCT-DGAC-SENEAM
20-OCT-2011 11/11 (389)

CAMBIOS: NINGUNO

AD-MMSD-MVA-1

