

CARTA RADAR

TIJUANA

ELEV AD 487 FT

VAR 13° E

COMUNICACIONES

ACC/MZT/SEC 1	128.3
ACC/MZT/SEC 2	126.3
APP	119.5 ó 120.3
FIS	132.1
TWR	118.1
ATIS	127.9

TAR/SSR/TIJUANA

ALTITUDES MINIMAS DE VECTOREO IFR (MVA)

ESTAS MVA SON LAS ALTITUDES MAS BAJAS QUE PODRAN SER ASIGNADAS POR EL CONTROLADOR EN UN SECTOR CUANDO APLIQUE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL RADAR (VECTORES), SIN AFECTAR RUTAS Y PROCEDIMIENTOS CON MINIMOS INFERIORES.

RESTRICCION DE VELOCIDAD

MAX/IAS	LIMITE HORIZONTAL	LIMITE VERTICAL	
		INFERIOR	SUPERIOR
250	30 NM DEL VOR/DME/TIJ	GND	10500 AMSL
200	10 NM DEL VOR/DME/TIJ	ELEV AD	3500 AMSL

NOTA :

TODAS LAS AERONAVES QUE OPEREN CON PLAN DE VUELO VFR DENTRO DE LA TMA DEBERAN CONTAR CON TRANSPONDER EN MODO 3 A/C Y CON CAPACIDAD DE 4096 CODIGOS.

AIP DE MEXICO
SCT-DGAC-SENEAM
16-OCT-2014 AMDT AIRAC 03/14

CAMBIOS : OBSTACULOS

MMTJ-MVA

