

SALIDAS PISTA 15

SALIDA: APAN TRES CHARLIE (APN3C)

ASCIENDA EN RADIAL 154° HASTA D-15 DEL VOR/DME/TLC, VIRE A LA IZQUIERDA Y PROSIGA EN RADIAL 293° DEL VOR/DME/CUA, CRUCE D-25 DEL VOR/DME/CUA A 16000 FT O SUPERIOR, VIRE A LA IZQUIERDA E INTERCEPTE EL RADIAL 223° HACIA EL VOR/DME/APN Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC. VER GRADIENTE DE ASCENSO (1)

SALIDA: CUAUTLA DOS BRAVO (CUA2B)

ASCIENDA EN RADIAL 154° HASTA D-15, VIRE A LA IZQUIERDA E INTERCEPTE EL RADIAL 293° DEL VOR/DME/CUA, CRUCE D-25 A 16000 FT O SUPERIOR Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC. VER GRADIENTE DE ASCENSO (1)

(1) ESTAS SALIDAS REQUIEREN UN GRADIENTE MININO DE ASCENSO DE 300 FT/NM HASTA ALCANZAR 16000 FT.

VEL(GS)KTS	80	100	120	140	160	180	200
FT/MIN	400	500	600	700	800	900	1000

SALIDA: TEQUESQUITENGO DOS ALFA (TEQ2A)

ASCIENDA EN RADIAL 154° DEL VOR/DME/TLC HASTA D-15, VIRE A LA IZQUIERDA EN RUMBO 138° E INTERCEPTE EL RADIAL 330° DEL VOR/DME/TEQ, CRUCE D-15 DEL VOR/DME/TEQ A 16000 FT O SUPERIOR Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC. VER GRADIENTE DE ASCENSO (2)

SALIDA: MAXUL CINCO ALFA (MAXUL5A)

ASCIENDA EN RADIAL 154° HASTA D-12 DEL VOR/DME/TLC, VIRE A LA DERECHA Y PROSIGA EN RADIAL 222° DEL VOR/DME/MEX HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL 279° DEL VOR/DME/TEQ HACIA EL FIJO MAXUL Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC. VER GRADIENTE DE ASCENSO (2)

(2) ESTAS SALIDAS REQUIEREN UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE 240 FT/NM HASTA ALCANZAR 14000 FT.

VEL(GS)KTS	80	100	120	140	160	180	200
FT/MIN	320	400	480	560	640	720	800

SALIDA: PASTEJE DOS CHARLIE (PTJ2C)

ASCIENDA EN RADIAL 154° HASTA D-9 DEL VOR/DME/TLC, VIRE A LA DERECHA E INTERCEPTE EL RADIAL 155° HACIA EL VOR/DME/PTJ Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC.

ESTA SALIDA REQUIERE UN GRADIENTE MININO DE ASCENSO DE 220 FT/NM HASTA ALCANZAR 15000 FT.

VEL(GS)KTS	80	100	120	140	160	180	200
FT/MIN	293	367	440	513	587	660	733

SALIDA: TOLUCA CUATRO DELTA (TLC4D)

ASCIENDA EN RADIAL 154° HASTA D-9 (EN CASO DE FALLA DEL DME HASTA ALCANZAR 10300 FT), EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA DERECHA DENTRO DE 12 NM HACIA EL VOR/DME/TLC EN RADIAL 180° Y ABANDONELO DE ACUERDO A LA (1) ALTITUD MINIMA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC.

ESTA SALIDA REQUIERE UN GRADIENTE MININO DE ASCENSO DE 220 FT/NM HASTA ALCANZAR 13000 FT.

VEL(GS)KTS	80	100	120	140	160	180	200
FT/MIN	293	367	440	513	587	660	733

1).- ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL VOR/DME/TLC:

A	SLM	V-11		13500
A	MEX	V-18-28	UJ-18-30	12300
A	PBC		UJ-12	13800
A	CUA	V-5	UJ-64	13300
A	TEQ	V-27-11	J-13	12000
A	KANOX		UJ-45	12900
A	ZIH		UJ-30	15600
A	UPN	V-18	J-42, UJ-18	12100
A	MLM	V-5-27	UJ-12	11400
A	PTJ	V-28	J-13 UJ-45	12400